MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T

Tundra Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Limitatore di velocità
· 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
· Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
· Pneumatici Carlisle† ACT HD a 6 tele da 26” con cerchi da 12” in alluminio
· Paraurti anteriore rinforzato
· Manopole e acceleratore riscaldati
· Pianale posteriore con estensioni
· Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	450
Tipo di motore	38 hp, Rotax 427 cc monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione di 22,4 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	Carlisle ACT HD 26 x 8/10 x 12 in.
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	443 kg
Lung. x Larg. x Alt.	279 x 118,8 x 147,4 cm
Passo	208 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	85,8 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54 kg / Posteriore: 159 kg
Capacità di carico	10,9 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 465 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari da 70 W
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
GARANZIA	

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T

Tundra Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
· Limitatore di velocità
· 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-4Lok
· Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
· Pneumatici ITP Terracross da 26" con cerchi da 14" in alluminio
Fari a LED
· Paraurti anteriore rinforzato
· Manopole e acceleratore riscaldati
· Pianale posteriore con estensioni
· Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	650
Tipo di motore	59 hp, Rotax 650 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD / Blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Da 14" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	574 kg
Lung. x Larg. x Alt.	297 x 122 x 149,4 cm
Passo	208 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 318 kg
Capacità di carico	Vano di carico Dual Level con sponde laterali e sponda posteriore Posteriore: 70 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 674 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T

Boreal Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Limitatore di velocità
- 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-4Lok
- Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
- Pneumatici ITP Terracross da 26" con cerchi da 14" in alluminio

Fari a LED

- Paraurti anteriore rinforzato
- Manopole e acceleratore riscaldati
- Pianale posteriore con estensioni
- Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza

Sfera per traino

Parti in plastica verniciate

Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000
Tipo di motore	80 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD / Blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice anteriore Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Da 14" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	576 kg
Lung. x Larg. x Alt.	297 x 122 x 149,4 cm
Passo	208 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 318 kg
Capacità di carico	Vano di carico Dual Level con sponde laterali e sponda posteriore Posteriore: 70 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 674 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER DPS 500 T ABS

Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Modalità 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
· Pneumatici da 25” con cerchi in alluminio
· Piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti anteriore
· Vano portaoggetti
· Sfera per traino
· Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	500
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	N/D
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	348,2 kg
Lung. x Larg. x Alt.	220,2 x 120,9 x 144,6 cm
Passo	134,5 cm (53”)
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96,7 cm (38”)
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni
GARANZIA	

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER DPS 700 T ABS

Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Modalità 2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
· Pneumatici da 25” con cerchi in alluminio
· Piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti anteriore
· Vano portaoggetti
· Sfera per traino
· Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	364,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T

Tundra Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Limitatore di velocità
· Intelligent Engine Braking con 3 modalità di guida
· 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-4Lok
· Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
· Pneumatici ITP Terracross da 26" con cerchi da 14" in alluminio
Fari a LED
· Paraurti anteriore rinforzato
· Manopole e acceleratore riscaldati
· Pianale posteriore con estensioni
· Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	650
Tipo di motore	59 hp, Rotax 650 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD / Blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Da 14" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	595 kg
Lung. x Larg. x Alt.	317 x 123 x 163,4 cm
Passo	228,5 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 318 kg
Capacità di carico	Vano di carico Dual Level con sponde laterali e sponda posteriore Posteriore: 70 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 674 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato Sistema intercambiabile portapacchi (CRS)
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T

Boreal Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Limitatore di velocità
· Intelligent Engine Braking con 3 modalità di guida
· 4WD / 6WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-4Lok
· Trasmissione variabile continua (CVT) con ridottissima L
· Pneumatici ITP Terracross da 26" con cerchi da 14" in alluminio
Fari a LED
· Paraurti anteriore rinforzato
· Manopole e acceleratore riscaldati
· Pianale posteriore con estensioni
· Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) a radiofrequenza
Sfera per traino
Parti in plastica verniciate
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000
Tipo di motore	80 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 4WD / 6WD / Blocco 4WD con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Indipendente a doppi bracci longitudinali di torsione (TTI2) con barra stabilizzatrice a sgancio rapido Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Da 14" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	597 kg
Lung. x Larg. x Alt.	317 x 123 x 163,4 cm
Passo	228,5 cm
Altezza da terra	27,9 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg / Posteriore: 318 kg
Capacità di carico	Vano di carico Dual Level con sponde laterali e sponda posteriore Posteriore: 70 L
Capacità di traino	Rimorchio da 907 kg con freni Rimorchio da 674 kg senza freni
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Rivestimento sella rinforzato Sistema intercambiabile portapacchi (CRS)
Manubrio	Di serie con manopole e acceleratore riscaldati
Protezione	Paraurti anteriore ad alta resistenza

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS

Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Modalità 2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
· Pneumatici da 25” con cerchi in alluminio
· Piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti anteriore
· Vano portaoggetti
· Sfera per traino
· Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	500
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	N/D
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	364,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS

Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Modalità 2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
· Pneumatici da 25” con cerchi in alluminio
· Piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti anteriore
· Vano portaoggetti
· Sfera per traino
· Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	364,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX DPS 700

Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS)·a tre modalità
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
- Piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti
- Vano portaoggetti anteriore

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	25 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	356,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS

Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Differenziale anteriore Visco ABS
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
Pneumatici da 26" con cerchi da 14" in alluminio
Sistema frenante con 4 dischi
Display digitale panoramico da 7,6"
Piastra salvatelaio completa
Luci distintive a LED
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Portaoggetti posteriore rimovibile
Sedile in edizione speciale
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Alluminio da 14"

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	468 kg
Lung. x Larg. x Alt.	253,4 x 123,2 x 143,2 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6"
Strumentazione	Scomparto per cellulare
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX DPS 1000R

Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
- Pneumatici da 26” con cerchi da 14” in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Scomparto per cellulare
- Luci distintive a LED

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	26 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	451 kg
Lung. x Larg. x Alt.	240,8 x 123,2 x 143,2 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
Altezza sella	Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED distintivi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS

Dusty Navy

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Differenziale anteriore Visco-4Lok† ABS
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
· Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
· Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27”
· Cerchi da 14” in alluminio
· Sistema frenante con 4 dischi
· Verricello da 1.588 kg (cavo sintetico)
· Display touchscreen da 7,6”
· Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
· Barra stabilizzatrice anteriore
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Portaoggetti posteriore rimovibile
· Sedile in edizione speciale
Luci decorative a LED
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	505 kg
Lung. x Larg. x Alt.	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display touchscreen da 10,25”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R

Dusty Navy

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
· Differenziale anteriore Visco-4Lok†
· Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
· Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27”
· Cerchi da 14” in alluminio
· Sistema frenante con 4 dischi
· Verricello da 1.588 kg con cavo sintetico
· Display touchscreen panoramico da 10,25”
· Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
· Barra stabilizzatrice anteriore
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Portaoggetti posteriore rimovibile
· Sedile in edizione speciale
· Luci distintive a LED

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	487 kg
Lung. x Larg. x Alt.	252 x 123,2 x 143,2 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display touchscreen da 10,25”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED distintivi
Verricello	Verricello da 1.588 kg con cavo sintetico
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T

Compass Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Limitatore di velocità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Pneumatici XPS Trail King da 26”, 6 tele, con cerchi da 12” in alluminio pressofuso
- Paraurti anteriore premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD7
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	386 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T

Granite Grey

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
  Limitatore di velocità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Pneumatici XPS Trail King da 27”
- Cerchi da 14” in alluminio
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
  Luci distintive a LED
  Sfera per traino
  Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD8
Tipo di motore	82 hp / 89,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	490 kg
Lung. x Larg. x Alt.	252 x 123,2 x 143,2 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	31,75 cm
Altezza sella	97,3 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T

Platinum Satin

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
Limitatore di velocità
· Differenziale anteriore Visco-4Lok†
· Pneumatici XPS Trail King da 27”
· Cerchi da 14” in alluminio
· Verricello da 1.588 kg
· Display digitale panoramico da 7,6”
· Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
Barra stabilizzatrice anteriore
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Portaoggetti posteriore rimovibile
Luci distintive a LED
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD10
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	490 kg
Lung. x Larg. x Alt.	252 x 123,2 x 143,2 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	31,75 cm
Altezza sella	97,3 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS

Platinum Satin

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Intelligent Engine Braking (iEB™)
· Modalità 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
· Pneumatici XPS Trail King da 26", 6 tele, con cerchi da 14" in alluminio
· Verricello da 1.588 kg
· Paraurti anteriore , paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Sfera per traino
· Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Alluminio da 14"

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	413,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	31,8 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX XT 700

Platinum Satin

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Intelligent Engine Braking (iEB™)
· Differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
· Pneumatici XPS Trail Force da 26" con cerchi da 14" in alluminio
· Verricello da 1.588 kg
· Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti anteriore
· Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14"
Cerchi	Alluminio da 14"

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	405,1 kg
Lung. x Larg. x Alt.	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
Passo	153,5 cm
Altezza da terra	31,8 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX XT 850 T ABS

Fiery Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante con ABS
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
· Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 26”
· Cerchi da 14” in alluminio
· Verricello da 1.588 kg
· Display digitale panoramico da 7,6”
· Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Portaoggetti posteriore rimovibile
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	850
Tipo di motore	82 hp / 89,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	463 kg
Lung. x Larg. x Alt.	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
Passo	134,1 cm (52,8”)
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX XT 850

Fiery Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 26”
- Cerchi da 14” in alluminio
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile

MOTORE	850
Tipo di motore	82 hp / 89,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	465 kg
Lung. x Larg. x Alt.	252 x 123,2 x 143,2 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS

Mineral Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok† ABS
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27”
- Cerchi beadlock da 14” in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sedile in edizione speciale
- Luci decorative a LED

Sfera per traino

Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Cerchi beadlock da 14” in alluminio

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	483 kg
Lung. x Larg. x Alt.	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Passo	154,4 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER MAX XT-P 1000R

Mineral Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27”
- Cerchi beadlock da 14” in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sedile in edizione speciale
- Luci distintive a LED

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Cerchi beadlock da 14” in alluminio

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	455 kg
Lung. x Larg. x Alt.	224,6 x 123,1 x 124,5 cm
Passo	134,2 cm (52,8”)
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED distintivi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER PRO HD5 T

Desert Tan

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Limitatore di velocità
- Differenziale anteriore Visco-Lok† autobloccante
- Pneumatici a 6 tele da 26”
- Parauri anteriore premium, parauri posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD5
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†
Assistente di guida	Limitatore di velocità
Servosterzo	N/D

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	6 tele 26 x 8/10 x 12”
Cerchi	Acciaio 12”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	362,9 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm (53”)
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Parauri anteriore Premium, parauri posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER PRO HD5

Desert Tan

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Limitatore di velocità
- Differenziale anteriore Visco-Lok† autobloccante
- Pneumatici a 6 tele da 26”
- Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti
- Vano portaoggetti anteriore

MOTORE	HD5
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok†
Assistente di guida	Limitatore di velocità
Servosterzo	N/D

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	6 tele 26 x 8/10 x 12”
Cerchi	Acciaio 12”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	362,9 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Passo	134,5 cm (53”)
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	N/D
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER PRO XU HD5 T

Compass Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Limitatore di velocità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Pneumatici XPS Trail King da 26”, 6 tele, con cerchi da 12” in alluminio pressofuso
- Paraurti anteriore premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD5
Tipo di motore	40 hp / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	400,5 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm (53”)
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS

Compass Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Limitatore di velocità
· Intelligent Engine Braking (iEB™)
· 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
· Pneumatici XPS Trail King da 26", 6 tele, con cerchi da 12" in alluminio pressofuso
· Paraurti anteriore premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
· Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Sfera per traino
· Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD7
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8/10 x 12"
Cerchi	12" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	400,5 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm (53")
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER PRO XU HD7 T

Compass Green

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Limitatore di velocità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Pneumatici XPS Trail King da 26”, 6 tele, con cerchi da 12” in alluminio pressofuso
- Paraurti anteriore premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa
- Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	HD7
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc , monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con calibrazione per lavoro Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Limitatore di velocità
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 26 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King, 6 tele, 26 x 8/10 x 12”
Cerchi	12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	400,5 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Passo	134,5 cm (53”)
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	34 L
Capacità di traino	Rimorchio da 830 kg con freni / Rimorchio da 394 kg senza freni
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore Premium, paraurti posteriore, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER X MR 700

Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Aspirazione e scarico CVT con snorkel
- Radiatore riposizionato
- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-4Lok
- Pneumatici XPS Swamp King da 28” con cerchi da 14” in alluminio
- Paraurti anteriore, piastra salvatelaio completa, pedane X mr
- Vano portaoggetti premium con portacellulare e caricatore USB

MOTORE	700
Tipo di motore	50 hp / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindrico, raffreddato a liquido con presa d’aria motore posizionata strategicamente
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con presa d’aria e scarico posizionati strategicamente Ridottissima L/H/N/R/P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 22,9 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A Escursione 24,8 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	397,3 kg
Lung. x Larg. x Alt.	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Passo	134,5 cm (53”)
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	98 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: N/D / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	3,8 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Caricatore USB per telefono
Accensione	Chiave Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con cordoncino
Illuminazione	Fari e luci posteriori a LED
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Paraurti anteriore, poggiapiedi X mr, piastra salvatelaio completa

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER X MR 1000R

Hyper Silver & Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
· Differenziale anteriore Visco-4Lok†
· Ammortizzatori SHOWA a gas
· Pneumatici dedicati per fango XPS Swamp King XL da 30”
· Cerchi da 14” in alluminio
· Sistema frenante con 4 dischi
· Verricello da 1.588 kg
· Display digitale panoramico da 7,6”
· Manubrio in alluminio con gancio a J, cinghia da fango e montante da 2,5 cm
Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore con struttura per verricello, paraurti posteriore
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Sedile in edizione speciale
· Luci distintive a LED

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido con presa d’aria motore posizionata strategicamente
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive con presa d’aria e scarico posizionati strategicamente, Ridottissima L/H/N/R/P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 19 cm
Ammortizzatori anteriori	Ammortizzatori SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 25,9 cm
Ammortizzatori posteriori	Ammortizzatori SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Swamp King 30”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	487 kg
Lung. x Larg. x Alt.	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Passo	134,2 cm (52,8”)
Altezza da terra	33 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	3,8 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED distintivi
Verricello	Verricello da 1.588 kg installato sul paraurti, con cavo sintetico
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con gancio a J e montante da 2,5 cm
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore con struttura per verricello, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER XT 850 T ABS

Fiery Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

· Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
Modalità 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
· Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
· Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 26”
· Cerchi da 14” in alluminio
· Verricello da 1.588 kg
· Display digitale panoramico da 7,6”
· Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
· Scomparto per cellulare con caricatore USB
· Vano portaoggetti anteriore
· Portaoggetti posteriore rimovibile
Sfera per traino
Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	850
Tipo di motore	82 hp / 89,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	Selezionabile 2WD / 4WD con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14”
Cerchi	Alluminio da 14”

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	463 kg
Lung. x Larg. x Alt.	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
Passo	134,1 cm (52,8”)
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS

Mineral Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27”
- Cerchi beadlock da 14” in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sedile in edizione speciale
- Luci distintive a LED

Sfera per traino

Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Cerchi beadlock da 14” in alluminio

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Disco freno singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	472 kg
Lung. x Larg. x Alt.	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
Passo	134,1 cm (52,8”)
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED distintivi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 OUTLANDER XT-P 1000R

Mineral Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Visco-4Lok†
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27”
- Cerchi beadlock da 14” in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Verricello da 1.588 kg
- Display digitale panoramico da 7,6”
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sedile in edizione speciale
- Luci distintive a LED

MOTORE	1000R
Tipo di motore	101 hp / 93,5 Nm, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT primaria pDrive L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 27,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Doppio braccio ad A arcuato Escursione 30,5 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14”
Cerchi	Cerchi beadlock da 14” in alluminio

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	455 kg
Lung. x Larg. x Alt.	224,6 x 123,1 x 124,5 cm
Passo	134,2 cm (52,8”)
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sella	96 cm
Capacità portapacchi	Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg
Capacità di carico	40 L
Capacità di traino	830 kg
Capacità del serbatoio	19,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale panoramico da 7,6”
Strumentazione	Scomparto per cellulare con caricatore USB
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari anteriori e luci posteriori a LED LED decorativi
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale)
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani sportivi
Protezione	Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 2 anni

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.