MY25 RENEGADE X MR 1000R

Hyper Silver & Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-4Lok autobloccante
- Motore Rotax® V-Twin con snorkel, con aspirazione e uscita CVT riposizionate
- Pneumatici ITP Cryptid da 30" con cerchi beadlock da 14" in alluminio
- Verricello da 1.588 kg
- Piastra salvatelaio centrale e anteriore in alluminio
- Paraurti anteriore rinforzato, paraurti posteriore
- Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
- Pacchetto X

MOTORE	1000R
Tipo di motore	91 hp, Rotax 976 cc V-twin con snorkel, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT Ridottissima L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD / blocco 4WD selezionabile con differenziale anteriore Visco-4Lok
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Sospensione posteriore	Indipendenti a bracci di torsione longitudinali (TTI)
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14"
Cerchi	Cerchi beadlock da 14" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	440 kg
Lung. x Larg. x Alt.	224 x 127 x 131 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	31,8 cm
Altezza sella	93,3 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza con cordoncino
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Verricello da 1.588 kg
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con maniglia di appiglio e paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore, paraurti posteriore Parafanghi Piastra salvatelaio anteriore e centrale in alluminio

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	Condizioni B.E.S.T. disponibili fino a 36 mesi

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 RENEGADE X XC 110 EFI

Black & Legion Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A partire dai 10 anni di età
- Motore 4 tempi con iniezione elettronica di carburante (EFI)
- Trasmissione variabile continua (CVT) completamente automatica
- Ammortizzatori a gas ad alte prestazioni
- Sospensione anteriore con bracci ad A indipendenti
- Avviamento elettrico
- Limitatore di accelerazione incorporato
- Paramani sportivi
- Grafica pacchetto X xc

MOTORE	110 EFI
Tipo di motore	112 cc, 4 tempi monocilindrico, raffreddato ad aria
Sistema di erogazione carburante	Iniezione elettronica di carburante (EFI) con limitatore di accelerazione incorporato
Trasmissione	CVT F / N / R
Trazione	Trasmissione a catena / 2WD Sistema di avviamento elettrico
Assistente di guida	N/D
Servosterzo	N/D

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 14 cm
Ammortizzatori anteriori	Gas con serbatoi piggyback
Sospensione posteriore	Braccio oscillante Escursione 15,2 cm
Ammortizzatori posteriori	Gas

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	Anteriore: 19 x 7 x 8” Posteriore: 18 x 9,5 x 8”
Cerchi	8” in acciaio

FRENI	
Anteriori	Freno a tamburo doppio
Posteriori	Freno a tamburo singolo

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	140 kg
Lung. x Larg. x Alt.	154 x 108 x 98 cm
Passo	105 cm
Altezza da terra	21,1 cm sotto il telaio / 11,4 cm sotto l’asse posteriore
Altezza sella	71 cm
Capacità portapacchi	N/D
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	N/D
Capacità del serbatoio	6 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Spie di folle, retromarcia, livello carburante e controllo motore
Strumentazione	N/D
Accensione	Chiave meccanica
Illuminazione	Fari di marcia alogeni
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Paramani sportivi Ergonomia e controlli adatti a partire dai 10 anni di età
Protezione	Paraurti anteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 RENEGADE X XC 650 T ABS

Catalyst Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Piastra salvatelaio anteriore e centrale
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	650
Tipo di motore	59 hp, Rotax 650 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Sospensioni posteriori indipendenti a bracci longitudinali di torsione (TTI) Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12”
Cerchi	Cerchi beadlock da 12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	364 kg
Lung. x Larg. x Alt.	221 x 121,9 x 147,8 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Parafanghi Piastre salvatelaio anteriore (plastica) e centrale (alluminio)

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	Condizioni B.E.S.T. disponibili fino a 36 mesi

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 RENEGADE X XC 1000 T ABS

Catalyst Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Piastra salvatelaio anteriore e centrale
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

MOTORE	1000
Tipo di motore	80 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Sospensioni posteriori indipendenti a bracci longitudinali di torsione (TTI) Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12”
Cerchi	Cerchi beadlock da 12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	368,6 kg
Lung. x Larg. x Alt.	223,5 x 121,9 x 147,8 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Parafanghi Piastre salvatelaio anteriore (plastica) e centrale (alluminio)

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	Condizioni B.E.S.T. disponibili fino a 36 mesi

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 RENEGADE X XC 1000R

Catalyst Grey & Orange Crush

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Piastra salvatelaio anteriore e centrale
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X

MOTORE	1000R
Tipo di motore	91 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok† QE
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Sospensioni posteriori indipendenti a bracci longitudinali di torsione (TTI) Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12”
Cerchi	Cerchi beadlock da 12” in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	361 kg
Lung. x Larg. x Alt.	218,4 x 121,9 x 124 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	590 kg
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5”
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	Precablato per verricello
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Paraurti anteriore Piastra salvatelaio anteriore e centrale

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	Condizioni B.E.S.T. disponibili fino a 36 mesi

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 DS 250

Black & Can-Am Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A partire dai 14 anni di età
- Motore 250 cc, 4 tempi, raffreddato a liquido
- Trasmissione variabile continua (CVT) completamente automatica
- Sospensione anteriore con bracci ad A indipendenti
- Ammortizzatori con precarico regolabile
- Avviamento elettrico

MOTORE	250
Tipo di motore	250 cc, 4 tempi monocilindrico, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Carburazione
Trasmissione	CVT F / N / R
Trazione	Trasmissione a catena / asse solido
Assistente di guida	N/D
Servosterzo	N/D

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A Escursione 14 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Braccio oscillante Escursione 17 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	Anteriore: Kenda 22 x 7 x 10” Posteriore: Kenda 20 x 11 x 9”
Cerchi	Anteriore: 10” in acciaio nero / Posteriore: 9” in acciaio nero

FRENI	
Anteriori	Freni idraulici a disco doppio
Posteriori	Freno idraulico a disco singolo

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	195 kg
Lung. x Larg. x Alt.	183 x 103 x 110,5 cm
Passo	118,7 cm
Altezza da terra	26 cm centro dell’ATV / 11,4 cm sotto l’asse posteriore
Altezza sella	80 cm
Capacità portapacchi	N/D
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	N/D
Capacità del serbatoio	12,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Spia folle, spia retromarcia e spia olio/temperatura
Strumentazione	N/D
Accensione	Chiave meccanica
Illuminazione	2 fari (35 W) con luci posteriori e luci freni
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Standard
Protezione	N/D

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	N/D

can-am

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.

MY25 RENEGADE 110 EFI

Black & Can-Am Red

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- A partire dai 10 anni di età
- Motore 4 tempi con iniezione elettronica di carburante (EFI)
- Trasmissione variabile continua (CVT) completamente automatica
- Sospensione anteriore con bracci ad A indipendenti
- Avviamento elettrico
- Limitatore di accelerazione incorporato

MOTORE	110 EFI
Tipo di motore	112 cc, 4 tempi monocilindrico, raffreddato ad aria
Sistema di erogazione carburante	Iniezione elettronica di carburante (EFI) con limitatore di accelerazione incorporato
Trasmissione	CVT F / N / R
Trazione	Trasmissione a catena / 2WD Sistema di avviamento elettrico
Assistente di guida	N/D
Servosterzo	N/D

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Singolo braccio ad A Escursione 12,7 cm
Ammortizzatori anteriori	Tubolare doppio
Sospensione posteriore	Braccio oscillante Escursione 15,2 cm
Ammortizzatori posteriori	Tubolare doppio

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	Anteriore: 19 x 7 x 8” Posteriore: 18 x 9,5 x 8”
Cerchi	8” in acciaio

FRENI	
Anteriori	Freno a tamburo doppio
Posteriori	Freno a tamburo singolo

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	134 kg
Lung. x Larg. x Alt.	154 x 103 x 98 cm
Passo	105 cm
Altezza da terra	21,1 cm sotto il telaio / 11,4 cm sotto l’asse posteriore
Altezza sella	71 cm
Capacità portapacchi	N/D
Capacità di carico	N/D
Capacità di traino	N/D
Capacità del serbatoio	6 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Spie di folle, retromarcia, livello carburante e controllo motore
Strumentazione	N/D
Accensione	Chiave meccanica
Illuminazione	Fari di marcia alogeni
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Ergonomia e controlli adatti a partire dai 10 anni di età
Protezione	Paraurti anteriore

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	N/D

can-am®

A BRP BRAND

RICHIEDI UN PREVENTIVO

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l’operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d’accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L’uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.